# **HellermannTyton**



### Proceso de atado automático rápido y fiable

- Calibrado automático de mordazas: el tamaño y la velocidad correctos de las mordazas se ajustan automáticamente durante la puesta en marcha. La optimización del proceso de atado mejora la calidad de toda la operación. ¡Patentado!
- Proceso de atado totalmente automático: atado, enhebrado, tensado y corte con sólo pulsar un botón y con una calidad constante.
- Detección integrada del cierre de las mordazas: comprobación del cierre de las bridas mediante el bloqueo de las pinzas por medio de un sensor.
- · Posibilidad de atar hasta un diámetro de 100 mm: incluye tres tamaños de mordaza de cambio rápido en diámetros de 30 mm, 50 mm y 80 mm y, además, se puede añadir un tamaño de mordaza de 100 mm. Ideal para la producción a gran escala.

# Atado sin residuos

• Sistema de atado sin residuos totalmente automático. Cierres especiales para asegurar completamente el fleje alrededor del atado sin generar desperdicios. ATS flex, el sistema de atado de cables más sostenible de HellermannTyton.

## Comunicación a través de interfaz

 Nuestra nueva electrónica está basada en el protocolo estándar de la industria y es muy fácil de integrar en un proceso automatizado.



### Nuevo diseño de producto corporativo

· La herramienta ATS Flex pasa a formar parte de la familia HT

### Posibilidad de combinar dos colores para el cierre y la brida

• Varios colores disponibles en stock. Esperamos recibir su consulta.

# **HellermannTyton**





# Embridados Sin Residuos hasta Ø 100 mm

# Sistema Autotool ATS flex

TIPO	Descripción	Peso con embalaje	Código	
Power_pack_ATS_flex_24V	Sistema Autotool ATS flex	1,16 kg	102-00150	
ATS_flex	Sistema Autotool ATS flex	2,443 kg	102-60000	

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

# Accesorios para Sistema Autotool 3080

TIPO	Descripción	Código	
Bench_mount_kit_ATS	Banco 3080 - Acc.en Puesto Fijo	102-00040	
Overhead_suspension_ATS	Colgador 3080 - Acc. Trabajo en Suspensión	102-00050	

Sujetas a posibles modificaciones técnicas.

# **Bridas para Sistema Autotool ATS3080**

TIPO	Descripción	Apli. Ø max.	ζ <sub>N</sub>	Color	Material	Contenido	Código
Strap_Yellow_ATS	Autotool System ATS	100,0	220	Amarillo (YE)	PA66HIRHSW	500 m	102-66113
Strap_Black_ATS	Autotool System ATS	100,0	220	Negro (BK)	PA6V0	500 m	102-60110
	Autotool System ATS	100,0	220	Negro (BK)	PA6V0	5000 Pzas	102-60210
Closures_Black_ATS	Autotool System ATS	100,0	220	Negro (BK)	PA66W	5000 Pzas	102-66250
	Autotool System ATS	100,0	220	Negro (BK)	PA666V0	5000 Pzas	102-66260
Closures_Red_ATS	Autotool System ATS	100,0	220	Rojo (RD)	PA66HSUV	5000 Pzas	102-66212
Strap_Green_ATS	Autotool System ATS	100,0	220	Verde (GN)	PA66HIRHSW	500 m	102-66115
Closures_Green_ATS	Autotool System ATS	100,0	220	Verde (GN)	PA66HSUV	5000 Pzas	102-66215
Closures_Natural_ATS	Cierres Natural ATS	100,0	225	Natural (NA)	PA66HSUV	5000 Pzas	102-66209
Closures_Black_ATS	Cierres Negro ATS	100,0	225	Negro (BK)	PA66HSUV	5000 Pzas	102-66210
Strap_Natural_ATS	Cinta Natural ATS	100,0	225	Natural (NA)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66109
Strap_Black_ATS	Correa Negro ATS	100,0	225	Negro (BK)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66110

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



**HellermannTyton España / Portugal** Avda. de la Industria 37 2º 2ª

28108 Alcobendas, Madrid
Tel: +34 91 661 2835
F-Mail: Hellermann Tyton@Helle

E-Mail: HellermannTyton@HellermannTyton.es

www.HellermannTyton.es